

# Terry

## Описание:

Гладкая глубоко матовая краска на акриловой основе. Визуально создает эффект легкой размытости, облачности. Тактильно напоминает прорезиненную поверхность, тонкую нежную замшу. Относится к покрытиям с эффектом Soft-touch.

Перед нанесением краски Terry, поверхность должна быть предварительно тщательно подготовлена – выровнена и прогрунтована. Декоративный материал Terry колеруется красителями на водной основе. Базовая цветовая палитра материала насчитывает 84 цвета.



## Состав:

Водно-акрилатная эмульсия, модифицирующие добавки.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.





Перед использованием декоративную штукатурку Terry необходимо тщательно перемешать. Материал наносится с помощью кисти или кельмы. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer.

## Техника No1: Кожа



1 Нанесите с помощью кельмы ровным тонким слоем колерованную подложку Latex Primer A. Дайте поверхности высохнуть.



2 После высыхания подложки, нанесите кельмой локально второй слой Latex Primer A. Небольшое количество материала необходимо положить на середину инструмента и нанести на поверхность маленькими островками.



3 Через 1–2 часа нанесите мягкой кистью первый слой Terry короткими крестообразными движениями. Дайте поверхности высохнуть. Аналогично наносится второй слой материала.



4 Финишный слой Terry нанесите мягкой губкой круговыми движениями.

## Инструменты, используемые для создания фактур



металлический шпатель  
(кельма)



мягкая кисть



натуральная морская  
или синтетическая губка

Упаковка	1 кг, 3 кг
Плотность	1,3 г/см <sup>3</sup>
Кислотность	РН 8,0-9,0
Расход	180-200 гр/м <sup>2</sup> , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
Время высыхания на касание	2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре