

Venice

Описание:

Классическая венецианская штукатурка, с помощью которой можно создать поверхность, имитирующую натуральный мрамор. В состав Venice входит гашеная известь, а также мрамор, благодаря которым поверхность материала после полного высыхания становится прочной и при этом остается паропроницаемой. После нанесения декоративного воска, венецианскую штукатурку можно мыть водой.

Venice колеруется красителями на водной основе. Желательно, чтобы работы по нанесению в одном помещении выполнял один мастер, так как конечный рисунок зависит от индивидуальных особенностей техники мастера.



Состав:

Вода, мраморный наполнитель, гашеная известь, модифицирующие добавки.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.



Техника №1: Классика



1 Нанесите материал Venice металлическим шпателем разнонаправленными хаотичными движениями. В процессе нанесения необходимо укрыть 70-80% поверхности стены. Дайте материалу высохнуть.



2 Через 2-4 часа нанесите второй слой, укрывая оставшиеся участки. После высыхания необходимо нанести третий слой. Чем больше слоев вы нанесете, тем интересней будет выглядеть поверхность.



3 После высыхания финишного слоя Venice, нанесите воск Protec металлическим шпателем. Через 4-6 часов отполируйте поверхность специальной vareжкой.



Перед нанесением декоративную штукатурку Venice необходимо тщательно перемешать. Наносится с помощью шпателя или кельмы. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer.

Инструменты, используемые для создания фактур



шпатель металлический (кельма)



шпатель металлический



варежка

Упаковка	4 кг, 15 кг
Плотность	1,6 г/см ³
Кислотность	РН 13 - 14
Расход	0,5 кг/м ² , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
Время высыхания на касание	2-4 часа
Время полного высыхания	24 часа
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	1 год с момента изготовления в плотно закрытой таре

